

# 10 Pravil – Preprečevanje nesreč



## Zavarovanje glavnega stikala

### Vedno testirajte in preverite

Pred začetkom del na napravi se prepričajte, da se osebe ne nahajajo v kabini, vsa vrata zaprta in mehansko zapahnjena.

Dvigalo mora biti zavarovano pred nepooblaščenim ponovnim vklopom. Uporabite le vaše osebne varnostne ključavnice (po potrebi odvijte varovalko).



## Zaščita proti padcu

### Pri nevarnosti padca se vedno zavarujte z vašo osebno zaščitno opremo

Nevarnost padca:  
- višina > 180 cm  
- odmik od stene kabine > 30 cm.

Uporabite vašo osebno zaščitno opremo proti padcu in le-to preverite pred vsako uporabo.

Uporabite le varna in primerna mesta za pritrjevanje!



## Prevodni mostički

### Uporabite le prevodne mostičke, ki so vam na voljo in jih preštejte pred in po vsaki uporabi

Preverite prevodne mostičke pred vsako uporabo, če so poškodovani. Če je dvigalo v normalnem obratovanju, se prevodnih mostičkov za varnostne tokokroge ne sme nameščati.

Po odstranitvi prevodnih mostičkov preverite, če varnostni tokokrogi delujejo!



## Osebna zaščitna oprema

### Vedno nosite vašo osebno zaščitno opremo

Vedno nosite delovna oblačila, varnostne čevlje in glede na nevarnosti: čelado, zaščitna očala, glušnike in zaščitne rokavice.



## Vstop na streho kabine in v jamo jaška

### Vedno in v vsakem trenutku imejte dvigalo pod kontrolo


Vstopanje na streho kabine: Premaknite dvigalo, odprite vrata in jih blokirajte.

Preverite neodvisno eno od drugega: zapah vrat, stikalo za izklop v sili/Ustavitev v sili in inšpekcijsko stikalo.

Varen vstop: Šele po aktiviranju stikala za izklop v sili/Ustavitev v sili in aktiviranju inšpekcijskega stikala.

Vstop v jamo jaška: Preverite stikalo za izklop v sili/Ustavitev v sili, in ga aktivirajte pred vstopom v jamo jaška dvigala. V jamo jaška vstopite preko varnega dostopa (npr. lestve).

Zapuščanje jame jaška ali strehe kabine: Izklopite stikalo za izklop v sili/ustavitev v sili šele potem, ko ste zapustili jašek dvigala



## Deli pod napetostjo/iskanje napak

### Uporabite le dovoljena orodja in se izogibajte nenamernemu dotiku tokokrogov pod napetostjo

Delo na napravah, ki so pod napetostjo, je praviloma prepovedano. Za namen iskanja napak se lahko na napravah pod napetostjo izvaja meritev ali testiranje.

Preverite orodja, preden jih uporabljate. Vedno zavarujte tokokroge, ki so pod napetostjo.

Preverite merilni instrument pred uporabo na znanem viru električne energije.



## Akumulirana mehanska energija

### Izognite se poškodbam zaradi komponent dvigala in orodij

Nosite tesno prilagajajoča se delovna oblačila. Ne nosite rokavic pri delu na rotirajočih komponentah dvigala ali orodjih.

Največja previdnost pri delih na protiuteži ali na stikalnih napravah pod napetostjo.

Ne zapuščajte varnega območja!



## Dviganje bremen


### Preverite stabilnost in nosilnost

Uporabljajte le primerne in preverjene dvigalne naprave.

Preverite dvigalne naprave in pritrjevalna sredstva pred vsako uporabo.

Nikoli ne stopite pod viseča bremena in upoštevajte odmik.

Prepričajte se, da ni ovir za premik bremena.



## Streha kabine, pomični oder in podesti

### Delajte vedno z dvema varovalni

Streha kabine: Pri vožnjah s pogonom dvigala je treba uporabiti lovilno napravo in omejitnik hitrosti.

Pomični oder: Če uporabljate začasno nameščen vitel za prevoz oseb, je drugo varovalo (npr. blokirna zavora) nujno potrebna.

Podesti: Nanje se povzpnete le z osebno zaščitno opremo proti padcu.



## Zavarovanje delavnega mesta

### Zavarovanje nevarnih območij

Pri ogroženosti drugih oseb je treba namestiti zaporo delovnega območja. (npr. odprta mesta tekočih stopnic, odprte odprtine dvigalnih jaškov, odprte odprtine v tleh).

Pri delu na tekočih stopnicah je treba na zgornji in spodnji postaji stopnic postaviti ustrezne varovalne zapore.

Vse varovalne zapore izven neposrednega delovnega okolja morajo biti stabilne / oz. zavarovane pred nenamernim odstranjevanjem.



# Nobeno delo ni tako pomembno ali nujno, da se ne bi dalo izvesti varno.



thyssenkrupp